alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
RANGE

GUÍA RÁPIDA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Li
LITHIUM
POWERED

También para uso intensivo 24h/356 dias en la industria

ATX 340E

KG

USO EN CARRETERA
carga útil máx
1.630 kg
remolque máx
2.000 kg

MÁX TÉCNICA
carga útil máx
1.630 kg
remolque máx
4.500 kg

zona carga
180x124 cm
200x140 cm

autonomia
max.
200 km

Ideal para la ciudad y el turismo

ATX 320E

KG

USO EN CARRETERA
carga útil máx
610 kg
remolque máx
1.200 kg

MÁX TÉCNICA
carga útil máx
610 kg
remolque máx
2.000 kg

zona carga
180x124 cm

autonomia
max.
72 km

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ENTREGANDO SOLUCIONES

Tope de gama
para el
todoterreno

ATX 330E

KG

USO EN CARRETERA
carga útil máx
1.575 kg
remolque máx
2.000 kg

MÁX TÉCNICA
carga útil máx
1.575 kg
remolque máx
4.500 kg

zona carga
180x124 cm
200x140 cm

autonomia
max.
64 km

Ideal
para trabajar en
espacios reducidos

ATX 310E

KG

USO EN CARRETERA
carga útil máx
620 kg
remolque máx
1.200 kg

MÁX TÉCNICA
carga útil máx
620 kg
remolque máx
2.000 kg

zona carga
130x124 cm

autonomia
max.
72 km

Cuatro plazas
homologadas para
circular en carretera

ATX 330/340ED

KG

USO EN CARRETERA
carga útil máx
1.510 kg
remolque máx
2.000 kg

MÁX TÉCNICA
carga útil máx
1.510 kg
remolque máx
4.000 kg

zona carga
180x124 cm
200x140 cm

autonomia
max.
190 km

Via Cile, 5
35127 Padua | Italy

+39 049 761208

info@alke.com

© 2020 Alkè
Rev. 200611

www.alke.com

Las especificaciones técnicas, el diseño y las prestaciones de los productos que se enumeran en este catálogo son indicativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.