alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
RANGE

GUIDE RAPIDE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Li
LITHIUM
POWERED

Pour une utilisation intensive également 24h/24 dans l'industrie

ATX 340E

KG

SUR ROUTE
capacité charge max
1.630 kg
traction max
2.000 kg

PERFORMANCES MAX
capacité charge max
1.630 kg
traction max
4.500 kg

chargement
180x124 cm
200x140 cm

autonomie
max
200 km

Idéal pour la ville et le tourisme

ATX 320E

KG

SUR ROUTE
capacité charge max
610 kg
traction max
1.200 kg

PERFORMANCES MAX
capacité charge max
610 kg
traction max
2.000 kg

chargement
180x124 cm

autonomie
max
72 km

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

EN FOURNISSANT DES SOLUTIONS

Le top pour le tout-terrain

ATX 330E

KG

SUR ROUTE
capacité charge max
1.575 kg
traction max
2.000 kg

PERFORMANCES MAX
capacité charge max
1.575 kg
traction max
4.500 kg

chargement
180x124 cm
200x140 cm

autonomie
max
64 km

Adapté aux travaux en espaces confinés

ATX 310E

KG

SUR ROUTE
capacité charge max
620 kg
traction max
1.200 kg

PERFORMANCES MAX
capacité charge max
620 kg
traction max
2.000 kg

chargement
130x124 cm

autonomie
max
72 km

Quatre places homologuées sur route

ATX 330/340ED

KG

SUR ROUTE
capacité charge max
1.510 kg
traction max
2.000 kg

PERFORMANCES MAX
capacité charge max
1.510 kg
traction max
4.000 kg

chargement
180x124 cm
200x140 cm

autonomie
max
190 km

Via Cile, 5
35127 Padoue | Italie

+39 049 761208

info@alke.com

© 2020 Alkè
Rev. 200611

www.alke.com

Les spécifications techniques, le design et les performances des produits listés dans ce catalogue sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés, sans aucune obligation de préavis.